技术参数表

产品型号：MARS 2HW

产品尺寸及重量

- 尺寸：126mm*92mm*142mm
- 重量：约0.95kg

图像传感器

- 像素：220万
- 图像分辨率：2048*1088
- 帧率：380Hz
- 延迟：2.4ms

镜头与滤镜

- 镜头规格：6mm
- 视场角：104°×55°
- 可调节光圈和对焦

LED

- 16个大功率红外发射管
- 850nm红外线
- 可通过软件调节红外输出

接口规格

- 数据接口：RJ45插座
- 供电接口：2mm DC电源插座
- 同步接口：3.5mm AUX
- 接口类型：GigE/POE

追踪性能和范围

- 三维精度：亚毫米，可达到±0.2mm
- 支持主动标记点

全局快门

- 默认速度：1/1000s
- 最小速度：1/60s

包装

- 使用简易环保的纸盒包装，
- 可选配能容纳8镜头的手拉式安全箱。

其他特性

- 便于安装、拿取的外壳设计，具有两个安装固定孔，可正挂和倒挂安装，适用于多种复杂安装环境。
- 轻质金属外壳，无需风扇的被动式散热结构，不易积灰积热，无噪音。
- 可与测力台、肌电等设备进行同步，使用TTL电平进行触发。
- 使用标准网线进行连接，根据不同大小的使用场景，方便替换。
- 自主研发，良好的品控和售后保障。

联系方式：
010-64922321
www.nokov.com
info@nokov.com

1.使用15mm直径被动式Marker进行测量

NOKOV 度量